



DESCRIPTIF	PIEUX 5 1/2"
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	141,3 mm (5 9/16")
ÉPAISSEUR	6.5 mm (0.258)
LONGUEUR	2.1 m (7') OU P50 3 m (10')
DIAMÈTRE DE L'HÉLICE	12", 14", 16", 20", 24"
ÉPAISSEUR DE L'HÉLICE	12.7 mm (0.500") 1/2
NUANCE D'ACIER	Conforme à la norme CSA G40.20/G40.21 et/ou ASTM A500 C
SOUDURE À L'ARC	Conforme aux exigences de la norme CSA W59-M1989
GALVANISATION À CHAUD	Conforme à la norme CAN/CSA g 164M92
ISOLANT THERMIQUE	Polyuréthane partie inférieure
TÊTE DE SUPPORT	Adapté selon vos projets
MODÈLES À HÉLICE DOUBLE	Disponible pour vos projets
GARANTIE	Garantie à vie

CONÇU POUR

- Maison
- Garage
- Usine
- Industriel lourd



L'AVANTAGE ÉCO-THERM

Fabriqué à partir d'acier galvanisé, le pieux ÉCO-THERM résiste au travail du sol lors des périodes de gel et de dégel. Un isolant de polyuréthane est appliqué à l'intérieur du pieux et offre une protection contre la formation de glace ou de gel au niveau inférieur de celui-ci.

NOS PIEUX SONT CERTIFIÉS, GALVANISÉS ET THERMIQUES
ATTESTATION D'INGÉNIEUR POUR LA CERTIFICATION DES CHARGES
ÉCO PIEUX RESPECTE LES EXIGENCES DU CNB 2010